

Plattform

Manuellt plattformsutskjut 0,90 m
 Halv svänggrind
 Löstagbar plattformsmänöverbox
 Fästpunkter för surring av maskin
 Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
 Proportionell hastighetsreglering av lyft- och sänkrörelsen.
 Joystick för lyft och körning
 Lastkännande system (LSS)

Motor och transmissionh

4 x 6 V 220 Ah djupurladdningståliga batterier
 Slirvakt
 Programmerbara personliga inställningar
 Integrerad självdiagnostik
 Utsvängbara batteridörrar
 20 A automatisk batteriladdare
 Framhjulsdraft med två direktkopplade elmotorer, samt framhjulstyrning
 Automatiska tvåhjulsbromsar
 Nödlossning av bromsar

Funktionsutrustning och tillbehör

Potthållsskydd
 Strömkabel till plattformen (220V)
 Batteriindikator
 Timräknare
 Smörjfria saxarmsbussningar
 Säkerhetsstötta för service
 Manuell sänkning
 Signalhorn
 Solida avtrycksfria däck 323 x 100
 Lutningssenor
 Larm och indikeringslampa för lutning
 Fästöglor
 Lyftgaffelurtag

Tillval

Nedfällbart räcke
 Arbetsbelysning på plattformen
 Lyftöglor
 Rörelselarm
 Sänkningsskylt
 Larmpaket ¹
 Vadderade plattformsräcken
 Arbetsstation med 12 V-uttag
 Arbetsstation utan 12 V-uttag
 Roterande varningsljus
 Stickkontakter och uttag

¹ Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsstyr.



1930ES

A. Plattformshöjd – Högsta	5.72 m
B. Plattformshöjd – Lägsta	0.86 m
C. Räckets höjd	1.10 m
D. Maskinens höjd (fällda räckan) ¹	1.52 m
E. Plattformens yttermått (B x L)	0.76 m x 1.87 m
F. Plattformens utskjut	0.90 m
G. Maskinens bredd	0.76 m
H. Maskinens längd	1.87 m
I. Hjulbas	1.60 m
J. Markfrigång	0.09 m
Plattformens maxlast ²	230 kg
Maxlast på plattformens utskjut	120 kg
Lyft/Sänk Tid	20/30 sec.
Högsta körbara höjd	5.72 m
Maskinens vikt ³	1,550 kg
Maximalt marktryck	8.65 kg/cm ²
Körhastighet - Lägsta	4.8 km/h
Körhastighet – Högsta	0.8 km/h
Backtagningsförmåga	25%
Svängradie - inre	Zero
Svängradie - yttre	1.75 m
Däck (massiva)	323 x 100
Bromsar	Friktionstyp
Elmotorer	24V Electric 6 kW
Batterier	4 x 6V 220 A/hr
Laddare (120/240V – 50/60HZ)	20 Amp Automatisk
Pumpmotor	3 kW
Hydrauloljetankens volym	8.3 L

¹ Fällbara räckan är inte möjligt till 1930ES

² Maxbelastningarna är beräknade för max 2 personer inomhus För utomhusbruk är det följande maxbelastningar :

1930ES — 1 person / 120 kg; 2030ES — 1 person / 160 kg;

2646ES — 2 personer / 230 kg; 3246ES — 1 person / 320 kg;

³ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarderna.

