

Plattform

Plattform med lågt insteg,
0,91 x 1,83 m

Sidomonterad, inåtgående
svänggrind

Flerfunktionsmanövrering

Proportionell joystick med integrerat
tumreglage för styrning

Proportionell manövrering av
teleskopbom och rotation

Justering av hastigheten för
teleskopbommen och
plattformrotationen

Justering av hastighet ner till
kryphastighet för kör-, lyft- och
rotationsfunktionerna

1,83 m ledad jibb

Motordriven plattformrotation,
180-grader

Indikeringslampor på
manöverpanelen i plattformen ¹

Lastkännande system

Strömkabel till plattform, 220V

Motor och transmission

Dieselmotor Deutz D2011L04 (37 kW)

Varnings-/avstängningssystem vid
motorfel ²

Måsvingehuvur Fu

Utsvängbar motorram

Ljuddämpare med gnistsläckare

Styr- och regleringssystem ADE™
(Advanced Design Electronics)

Hydrostattransmission

Signalhorn

JLG Industries Inc.

Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands
Tel: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 2493
e-mail address: europe@jlg.com

www.jlgeurope.com

An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
FORM No.: DS799
PART NO.: DS799-SWEDISH

Funktionsutrustning och tillbehör

Larm och lampindikering vid 3 graders
lutning

Skumfyllda däck med klackmönster,
15 x 19,5

Fast chassividd (utskjutbara axlar
behövs inte)

Lyft-/fästöglor

Timräknare

Lägesomkopplare med nyckelspär

Verktøyghylla på plattformen

12 V likströmsuttag

Tillval

Plattform med lågt insteg,
0,91 x 2,44 m

Luftslang till plattform, 13mm

Fyrhjulsdraft

Fyrhjulstyrning/tvåhjulstyrning/krabbst
yrning

Skumfyllda avtrycksfria däck 15 x 19,5

Oscillerande framaxel

Inbyggd 2500 W generator

SkyPower™-paket med inbyggd
7500 W generator

¹ Indikeringslamporna på plattformens
manöverpanel lyser vid systemfel, låg
bränslenivå, lutning, samt visar fotreglagets
status.

² Larm vid lågt oljetryck och hög
kylmedelstemperatur med avstängning som
aktiveras/inaktiveras av en analyserare.

³ Finns om den ingår i SkyPower™-paketet.

⁴ Består av sex 40 W strålkastare, varav fyra
svängtornsmonterade och två
plattformmonterade.

⁵ Endast med tvåhjulsdraft på modellerna 400S
och 460SJ.

⁶ Inklusive fullt rörelselarm och roterande
varningsljus.

⁷ Inklusive plattformmonterade
arbetsstrålkastare och fram- och bakljus.

⁸ Inklusive panelskydd, bomavstrykare och
cylinderbälgar.

Tillval

SkyWelder™-paket med 250 A
svetsströmkälla i plattformen ³

Nite-Bright®-paket med
plattformmonterade strålkastare ⁴

Bogseringspaket ⁵

Rörelselarm

Larmpaket ⁶

Belysningspaket ⁷

Fram- och bakljus

Roterande varningsljus

Stickkontakter och uttag

Utrustningspaket för svår driftmiljö ⁸

Katalysator

Soft Touch säkerhetssystem

Förvaringshylla i hörnet



660SJ

Plattformshöjd	20.31 m
Räckvidd	17.30 m
Bomsväng (kontinuerlig)	360°
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	180°
Jibbens längd	1.83 m
Jibrörelse	130° (+70°/-60°)
A. Plattformens yttermått	0.91 m x 1.83 m
B. Maskinens bredd	2.42 m
C. Överhäng	1.14 m
D. Maskinens höjd	2.56 m
E. Maskinens längd	10.84 m
F. Maskinens längd (transportläge)	10.21 m
G. Hjulbas	2.48 m
H. Markfrigång	0.30 m
Maskinens vikt ¹	13,150 kg
Maximalt marktryck	5.27 kg/cm ²
Maximalt hjultryck	6,455 kg
Körhastighet 2WD	7.2 km/h
Körhastighet 4WD	6.4 km/h
Backtagningsförmåga 2WD	30%
Backtagningsförmåga 4WD	45%
Däck	15 x 19.5 Skumfyllda
Ledad axel (optional)	0.20 m
Svängradie - inre 2WS	3.66 m
Svängradie - inre 4WS	1.65 m
Svängradie - yttre 2WS	5.41 m
Svängradie - yttre 4WS	3.45 m
Dieselmotor Deutz D2011L04	37 kW
Dieselmotor (fillval) CAT 3.4	47 kW
Bränsletankens volym	148 L
Hydrauloljetankens volym	141 L
Nödkörning	12V DC

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

