

Plattform

Plattform med lågt insteg, 0,76 x 1,83 m

Sidomonterad, inåtgående svänggrind

Flerfunktionsmanövrering

Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning

Proportionell manövrering av teleskopbom och rotation

Justering av hastigheten för nedre bom, teleskopbom, jibb och plattformrotation

Justering av hastighet ner till kryphastighet för kör-, lyft- och rotationsfunktionerna

1,24 m ledad jibb

1,22 m JibPLUS®, horisontell/vertikal

Motordriven plattformrotation, 180-grader

Indikeringslampor på manöverpanelen i plattformen ¹

Lastkännande system (LSS)

Strömkabel till plattformen, (220 V)

Funktionsutrustning och tillbehör

Larm och lampindikering vid 3 graders lutning

Pneumatiska avtrycksfria däck, 36/14LL - 22,5

Oscillerande framaxel

Lyft-/fästöglor

Lägesomkopplare med nyckelspär

Batteriindikator

Timräknare

Signalhorn

Verktøyghylla på plattformen

Manuellt nödsänkningsystem

¹ Indikeringslamporna på plattformens manöverpanel lyser vid systemfel, svagt batteri, lutning, samt visar fotreglagetets status.

² Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsfy.

³ Inklusive plattformsmonterade arbetsstrålkastare och fram- och bakljus.

Tillval

Plattform med lågt insteg 0,76 x 1,22 m

Luftslang till plattformen, 13 mm

Skumfyllda avtrycksfria däck, 36/14LL- 22,5

Rörelselarm

Larpaket ²

Arbetsbelysning på plattformen

Fram- och bakljus

Belysningspaket ³

Roterande varningsljus

Stickkontakter och uttag

Panelskydd av akrylplast

Cylinderbälgar

Förvaringshylla i hörnet

Motor och transmission

Direktkopplad elektrisk tvåhjuldrift

8 x 6 V 415 Ah djupurladdningståliga batterier

Inbyggd dieseldriven snabbbladdningsgenerator

Slivvakt ATC (Automatic Traction Control)

Programmerbara personliga inställningar

Integrerad självdiagnostik

Slutet batteri i separat batteribox

23 A automatisk batteriladdare

Automatiska bromsar bak

Formtillverkade ABS-huvar

JLG Industries Inc.
 Polaris Avenue 63
 2132 JH Hoofddorp
 The Netherlands
 Tel: +31 (0)23 565 5665
 Fax: +31 (0)23 557 2493
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
 FORM No.: DS826
 PART NO.: DS826-SWEDISH



	M600JP
Plattformshöjd	18.39 m
Räckvidd	13.54 m
Bomsväng (inte kontinuerlig)	400°
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	180°
Jibbens längd	1.24 m
Jibrörelse	145° Vertikalt (+89°/ -56°)
JibPLUS™ - Jibrörelse	180° Horisontellt
A. Plattformens yttermått	0.76 m x 1.83 m
B. Maskinens bredd	2.42 m
C. Överhäng	1.23 m
D. Maskinens höjd	2.54 m
E. Maskinens längd	10.15 m
F. Hjulbas	2.74 m
G. Markfrigång	0.30 m
Maximalt marktryck	3.6 kg/cm ²
Maskinens vikt ¹	7,350 kg
Körhastighet	4.8 km/h
Backtagningsförmåga	30%
Däck (pneumatic/non-marking)	36/14LL-22.5
Axle Oscillation	0.20 m
Svängradie - inre	1.22 m
Svängradie - yttre	4.64 m
El-system	48V DC
Batterier	8 x 6V 415 A/hr
Drivmotorer	Elmotorer
Bromsar	Lamellbromsar
Hydralisk pump Motor	Perm. magnet
Hydralisk pump	Gear Pump
Hydrauloljetankens volym	80 L
Generator, helautomatisk	Kubota OC60 Luftkyld 5 kW
Generators bränsletank	50 L

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

