

Plattform

Sidomonterad, inåtgående svänggrind

Flerfunktionsmanövrering

Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning

Proportionell manövrering av teleskopbom och rotation

Justering av hastigheten för teleskopbommen och plattformrotationen

Justering av hastighet ner till kryphastighet för kör-, lyft- och rotationsfunktionerna

1,83 m ledad jibb

Motordriven plattformrotation, 180-grader

Indikeringslampor på manöverpanelen i plattformen ¹

Lastkännande system (LSS)

Strömkabel till plattform, 220V

Motor och transmission

Dieselmotor Perkins 404C-22 (37 kW)

Varnings-/avstängningssystem vid motorfel ²

Måsvingehuvar

Utsvängbar motorram

Ljuddämpare med gnistsläckare

Styr- och regleringssystem ADE™ (Advanced Design Electronics)

Hydrostattransmission

Signalhorn

JLG Industries Inc.
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands
Tel: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 2493
e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
FORM No.: DS785
PART NO.: DS785-SWEDISH

Funktionsutrustning och tillbehör

Larm och lampindikering vid 4 graders lutning

Skumfyllda däck med klackmönster, 12 x 16,5

Fast chassividd (utskjutbara axlar behövs inte)

Lyft-/fästöglor

Timräknare

Lägesomkopplare med nyckelspärr

Verktøyghylla på plattformen

12 V likström uttag

Tillval

Plattform med lågt insteg, 0,91 x 2,44 m

Luftslang till plattform, 13mm

Fyrhjulsdraft

Skumfyllda avtrycksfria däck 12 x 16,5

Skumfyllda däck med klackmönster, 14 x 17,5

Semi track larvband (inklusive bärhjul med flytande upphängning)

Oscillerande framaxel

¹ Indikeringslamporna på plattformens manöverpanel lyser vid systemfel, låg bränslenivå, lutning, samt visar fotreglaget status.

² Larm vid lågt oljetryck och hög kylmedelstemperatur med avstängning som aktiveras/inaktiveras av en analyserare.

³ Finns om den ingår i SkyPower™-paketet.

⁴ Endast med tvåhjulsdraft på modellerna 400S och 460SJ.

⁵ Inklusive fullt rörelselarm och roterande varningsljus.

⁶ Inklusive plattformsmonterade arbetsstrålkastare och fram- och bakljus.

⁷ Inklusive panelskydd, bomavstrykare och cylinderbälgar.

Tillval

Inbyggd 2500 W generator

SkyPower™-paket med inbyggd 7500 W generator

SkyWelder™-paket med 250 A svetsströmkälla i plattformen ³

Bogseringspaket ⁴

Rörelselarm

Larmpaket ⁵

Belysningspaket ⁶

Fram- och bakljus

Roterande varningsljus

Stickkontakter och uttag

Utrustningspaket för svår driftmiljö ⁷

Katalysator

Soft Touch säkerhetssystem

Förvaringshylla i hörnet



460SJ

Plattformshöjd	14.02 m
Räckvidd	12.34 m
Bomsväng (kontinuerlig)	360°
Plattformens maxlast	230 kg
Plattformens maxlast (fillval)	—
Korgsväng	180°
Jibbens längd	1.83 m
Jibrörelse	130° (+70°/-60°)
A. Plattformens yttermått	
B. Maskinens bredd	2.30 m
C. Överhäng	0.86 m
D. Maskinens höjd	2.39 m
E. Maskinens längd	8.84 m
F. Hjulbas	2.34 m
G. Markfrigång	0.32 m
Maskinens vikt ¹	7,850 kg
Maximalt marktryck	4.42 kg/cm ²
Maximalt hjultryck	3,357 kg
Körhastighet 2WD	7.2 km/h
Körhastighet 4WD	7.2 km/h
Backtagningsförmåga 2WD	30%
Backtagningsförmåga 4WD	45%
Däck	12 x 16.5 Skumfyllda
Ledad axel (fillval)	0.20 m
Svängradie - inre	2.01 m
Svängradie - yttre	5.00 m
Dieselmotor Perkins 404C-22	37 kW
Dieselmotor (fillval) CAT C2.2	37 kW
Bränsletankens volym	98 L
Hydrauloljetankens volym	197 L
Nödkörning	12V DC

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

